



# Noodverlichtingsarmatuur Serenga Centraal 220 volt opbouw module, met controlebouwsteen, serie Serenga

SER-EC/FLX

7TCA091140R0021

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	7TCA091140R0021
<b>Oude artikelnummer</b>	32110201
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
<b>Merknaam</b>	ABB VanLien
<b>Serie/programma</b>	Serenga
<b>Type</b>	SER-EC/FLX
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Omschrijving</b>	Centraal 220 volt opbouw module, met controlebouwsteen, serie Serenga
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	9 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8713812752396
<b>Netto gewicht</b>	532 Gram
<b>Land van herkomst</b>	HU

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 138,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	LI

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	662 Gram
<b>Verpakking</b>	Kartonnen doos
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	297 x 128 x 71 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	94054990

## Specificaties

<b>Functie:</b>	Vluchtwegindicatie
<b>Voedingssysteem:</b>	Centraal (centrale batterij)
<b>Continu bedrijf:</b>	Ja
<b>Kleur behuizing:</b>	Grijs
<b>RAL-nummer behuizing:</b>	9006
<b>Montagewijze:</b>	Plafondopbouw
<b>Geschikt voor markeringstype:</b>	Overig
<b>Materiaal afdekking:</b>	Overig
<b>Toepassing indicator:</b>	Enkelzijdig/dubbelzijdig
<b>Lengte (millimeter):</b>	293
<b>Hoogte/diepte (millimeter):</b>	74
<b>Breedte (millimeter):</b>	69
<b>Buitendiameter (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwlengte (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>	0
<b>Materiaal behuizing:</b>	Kunststof
<b>Inbouwhoogte/diepte (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwdiameter (millimeter):</b>	0
<b>Nom. spanning (volt):</b>	220 - 230
<b>Spanningstype:</b>	DC
<b>Autonomie (uur):</b>	0
<b>Bewakingsinrichting:</b>	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
<b>Met lichtbron:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Lamptype:</b>	Overig
<b>Lamphouder:</b>	Overig

## Specificaties

Lampvermogen (watt):	0
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	2
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningsafstand (meter):	0
Nom. stroom (milliampère):	35 - 35
Vermogensfactor:	0.45
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 25
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	0
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	0
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

