



# Doos voor montage op de wand/plafond Hafobox Lasdoos 3611 zonder deksel (trekdoos) voor gebruik met GST chassis gerecycled kunststof

3611-T GST S

1SPA007102F9308

Generated on 28-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPA007102F9308
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002600 - Doos voor montage op de wand/plafond
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000247 - Doos voor montage op de wand/plafond
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafobox
<b>Type</b>	3611-T GST S
<b>Omschrijving</b>	Lasdoos 3611 zonder deksel (trekdoos) voor gebruik met GST chassis gerecycled kunststof Lasdoos 3611 zonder deksel (trekdoos) van gerecycled kunststof voor gebruik met GST chassisdelen
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Nieuw
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507473172
<b>Netto gewicht</b>	0,038 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 436,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	BD

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Besteleenheid	100 PC
Bruto gewicht	0,04 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Max. aderdoorsnede (vierkante millimeter):	6
Uitgerust met:	Geen
Vorm:	Rechthoekig
Voor buisdiameter:	16 mm
Montagewijze:	Wand-/plafondmontage
Achterinvoer:	Nee
Lengte (millimeter):	125
Diepte (millimeter):	45
Rijgbaar:	Nee
Aantal invoeren:	8
Type behuizingsdoorvoer:	Uitbreekpoort
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Wit
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Uitvoering deksel:	Geen
Toepasbaar met giethars:	Nee
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	70
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen

## Specificaties

Voor explosieveilige zone stof:	Geen
Montage in de grond:	Nee
Montage onder water:	Nee
Uitvoering:	29446

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rechthoekig	
Breedte 1 (millimeter)	0	70	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Breedte 3 (millimeter)	0	-	W3
Breedte 4 (millimeter)	0	-	W4
Breedte 5 (millimeter)	0	-	W5
Montagewijze	0	Wand-/plafondmontage	
Uitvoering deksel	0	Geen	
Diepte (millimeter)	0	41.4	D
Lengte 1 (millimeter)	0	122	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	-	L2
Lengte 3 (millimeter)	0	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	0	-	L4
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

