

Stænktæt dobbelt vandret underlag med én M20-indgang med kabelforskruning til to moduler, grå

700-84851

E-Nr.: 3417812396

EAN-Nr.: 5413736282810



4 års
garanti

Dette dobbelte lodrette underlag med én M20-indgang med kabelforskruning er velegnet til to moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: grå



Tekniske data

Stænktæt dobbelt vandret underlag med én M20-indgang med kabelforskruning til to moduler, grå.

- Antal mekanismer: Dobbelt ramme til to afbrydere.
- Farve: grå
- Farve RAL (svarende til): 7035
- Farve NCS (svarende til): NCS S 1502-B
- Materiale påbygningsdåse: dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm)
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Godkendelse: CE