



Noodverlichtingsarmatuur Aqualux Centraal 3 watt, 220 volt opbouw led armatuur met verwarmingselement, inclusief controlebouwsteen, serie Aqualux

AQL 03/HF/FR/LED/FLX

7TCA091140R0280

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091140R0280
Oude artikelnummer	7000955-001
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Aqualux
Type	AQL 03/HF/FR/LED/FLX
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 3 watt, 220 volt opbouw led armatuur met verwarmingselement, inclusief controlebouwsteen, serie Aqualux
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812759265
Netto gewicht	1268 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 378,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1528 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	426 x 188 x 111 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Aluminium
Montagewijze:	Wandopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	381
Hoogte/diepte (millimeter):	75
Breedte (millimeter):	170
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	3
Lichtkleur:	Wit

Specificaties

Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	6500 - 6500
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	0
Nom. stroom (milliampère):	35.9 - 35.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	-25 - 35
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	153
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	210
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Lichtverdeler:	Refractorlens
Slagvastheid:	IK10
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	1.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Wandopbouw	
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	W3
Breedte (millimeter)	0	170	H
Inbouwbreedte (millimeter)	0	-	H1
Lengte (millimeter)	0	381	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	-	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	371	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	160	OW
Breedte 1 (millimeter)	0	40	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	75	W2

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

