

12PK-509050: Verloop T-stuk 50x90x50



Commerciële informatie

Het Super Size gamma omvat de Henco meerlagenbuis en Henco fittingen in diameters 75-90, met verloopstukken naar diameters 32-40-50-63. De verbindingsstukken staan garant voor een compleet meerlagenleidingsstelsel met tal van variaties voor verdeel- en stijgleidingen. De talrijke combinatiemogelijkheden en de revolutionaire verbindingstechniek maken dit systeem uitermate flexibel.

De Super Size fittingen zijn net zoals alle Henco persfittingen ontworpen met een lekdetectie en vervaardigd uit het hoogwaardige kunststof PVDF. Deze kenmerken maken de Henco Super Size fittingen geschikt voor verschillende toepassingen zoals drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallaties en installaties in de chemische- en voedingsindustrie.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	140 mm
Lengte	380 mm
Breedte	250 mm
Netto gewicht	2,699 kg
Insteekdiepte 1 (es1)	51,0 Millimeter

Certificaten

KOMO, DVGW Wasser, ATG, ETA, SINTEF, RISE, STF, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, WRAS, DNV-GL

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Demi water, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Hoek	90 Hoekgraden
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	50 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 1	0,9 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	90 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 3	50 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 3	0,9 Millimeter
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Model	T-stuk	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✗	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Verlopend	✓	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Systeemgebonden	✓	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Aansluiting 1	Persmof		
Aansluiting 2	Persmof		
Aansluiting 3	Persmof		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Hoofdkleur fitting	Zwart		
Hoge treksterkte	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Met stootnok/-rand	✓		
Afgedopt	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		