

## UFH-0405CDE06: 6-Groupes collecteur composite, chauffage urbain ESSENT



### Kommerzielle Informationen

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Energie / Fernwärme, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                 |                                 |   |                      |
|---------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Anschlussart Primärseite        | 2-rohrig                        | Rohraußendurchmesser primär                   | 32 Millimeter        |
| Geeignet für Kühlen             | ✓                               | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)               | 10 60 Grad Celsius   |
| Werkstoff                       | Kunststoff                      | Max. Arbeitsdruck                             | 6 Bar                |
| Position primärer Anschluss     | oben                            | Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise           | 0                    |
| Primärer Anschluss              | Innengewinde zylindrisch (BSPP) | Versorgungsspannung                           | 230 Volt             |
| Nenndurchmesser primär          | 1/2 Zoll (15)                   | Anzahl der Gruppen sekundär                   | 6                    |
| Mit Ventilen am Primäranschluss | ✓                               | Rohraußendurchmesser sekundär                 | 12 20 Millimeter     |
| Mit Mischventil                 | ✓                               | Durchflussleistung                            | 0 5 Liter pro Stunde |
| Erweiterbar                     | ✗                               | Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf | 0 Kilo Pascal        |
| Multi-Zonen-Verteiler           | ✗                               | Breite  | 165 Millimeter       |
| Mit Temperaturbegrenzung        | ✓                               | Höhe  | 520 Millimeter       |
| Mit Rückschlagklappe            | ✓                               | Tiefe   | 525 Millimeter       |
| Mit Umwälzpumpe                 | ✓                               |   |                      |
| Art der Pumpe (interne Pumpe)   | AC                              |   |                      |
| Druckstufe Artikel              | PN 6                            |   |                      |
| Mit Regler                      | ✓                               |   |                      |
| Hydraulischer Abgleich          | statisch                        |   |                      |
| Volumenstrommessung             | analog                          |   |                      |
| Mit Thermometer                 | ✓                               |   |                      |
| Temperaturmessung Zufuhr        | analog                          |   |                      |
| Temperatur measurement Rücklauf | analog                          |   |                      |
| Mit Entlüftung                  | ✓                               |   |                      |
| Mit Manometer                   | ✗                               |   |                      |
| Sekundärer Anschluss            | Eurokonus standardlos           |   |                      |
| Nenndurchmesser sekundär        | 3/4 Zoll (20)                   |   |                      |
| Verschließbare Heizkreise       | ✓                               |   |                      |
| Mit Durchflussanzeige           | ✓                               |   |                      |
| Mit thermischem Stellantrieb    | ✓                               |   |                      |
| Mit Wandbefestigungsbügel       | ✓                               |   |                      |
| Mit Umbau                       | ✗                               |   |                      |

## Verwandte Produkte