



## Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Centraaldoos rond, 100 mm hoog 10x16/19 mm

C100-16/19

1SPA007110F0179

Generated on 28-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPA007110F0179
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafobox
<b>Type</b>	C100-16/19
<b>Omschrijving</b>	Centraaldoos rond, 100 mm hoog 10x16/19 mm Centraaldoos 100 mm diep voor toepassing in breedplaatvloeren. De buisvoeren zijn voorzien van witte afdichttape en buisvergrendeling waarin installatiebuizen kunnen worden gestoken. De bodem is voorzien van een trekveergeleiding.
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507081339
<b>Netto gewicht</b>	0,147 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 888,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	BD

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	40 PC
Besteleenheid	40 PC
Bruto gewicht	0,148 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	170 x 170 x 100 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwworm:	Centraaldoos
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Gietbouw
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	77
Lengte (millimeter):	170
Diepte (millimeter):	102 - 102
Inwendige diepte (millimeter):	100
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Ja
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	170
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	10
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja

## Specificaties

<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur:</b>	Blauw
<b>Dekselbevestiging:</b>	Geschroefd
<b>Verzegelbaar:</b>	Nee
<b>Functiebehoud:</b>	Geen
<b>Met afscherming:</b>	Nee
<b>Winddicht:</b>	Nee
<b>Armatuurhaakbevestiging:</b>	Nee
<b>Spruit:</b>	Dubbele spruit
<b>Speciale toepassing:</b>	Geen
<b>Uitvoering deksel:</b>	Geen
<b>Transparant deksel:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

