ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: FPT-22
Art. Nr.: 37361

9120015725567

Brève description
Câble chauffant enfichable avec thermostat, tube en plastique 330W 22m



Description du produit
ICESTOP TRACE protège les conduites contre la glace et les dommages consécutifs. Le modèle FPT est un câble de chauffage prêt à brancher autorégulant, d'une puissance de 15 W/m env. à 10°C. Le thermostat est protégé contre l'humidité à 100 % tandis que la protection contre le gel s'enclenche au-dessous de 3°C et se désactive au-dessus de 9°C. Peut être installée sur des tuyaux en plastique. Type de protection : IP X7, Conforme CE, Température min. de pose : - 15 °C, Rayon min. de courbure : 3 d, Dimensions : 10,5x5,5 mm, Câble de raccordement : 2 m.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Kabeltyp	2-adrig	**Nennspannung**	230 Volt
Dauerleistung	✖	**Max. Haltetemperatur**	65 Grad Celsius
Selbstbegrenzend	✔	**Heizleistung**	15 Watt pro Meter
Abschirmung	Folie	**Durchmesser**	0 Millimeter
Werkstoff der Abschirmung	Aluminium	**Höhe**	12,5 Millimeter
Oberflächenbeschichtung Abschirmung	ohne	**Breite**	5,8 Millimeter
Farbe	schwarz	**Länge**	22 Meter
Anwendung	Rohrbegleitheizung		

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl