

Stænktæt, lodret, 3-dobbelt underlag med en dobbelt M20-indgang med bøsning til tre moduler, grå

700-84352

E-Nr.: 3417812367

EAN-Nr.: 5413736350601



4 års
garanti

Dette 3-dobbelte lodrette underlag med to M20-indgange er velegnet til 3 moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den særligt velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: grå

Tekniske data

Stænktæt, lodret, 3-dobbelt underlag med en dobbelt M20-indgang med bøsning til tre moduler, grå.

- Antal mekanismer: 3
- Farve: grå
- Farve RAL (svarende til): 7035
- Farve NCS (svarende til): NCS S 1502-B
- Materiale påbygningsdåse: dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm)
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Godkendelse: CE

