



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Gietbouwdoos Meterkastaansluitdoos en zakeinddoos Tbv stekerbaar installeren

PMK80 16/19/20

1SPA007110F0190

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007110F0190
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	PMK80 16/19/20
Omschrijving	Gietbouwdoos Meterkastaansluitdoos en zakeinddoos Tbv stekerbaar installeren Meterkastaansluitdoos PMK80 voor het stekerbaar aansluiten van groepenkasten in de gietbouw. Geschikt voor 16/19/20 mm (voorbedrade flex)buizen. Aansluitingen zijn eenvoudig voor het gieten aan te brengen en de PMK80 is slim te combineren met de C60. Ook geschikt als zakeinddoos boven holle wanden.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507451460
Netto gewicht	0,1 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 1129,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	42 PC
Besteleenheid	42 PC
Bruto gewicht	0,11 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	250 x 150 x 100 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Rechthoekig
Uitvoering:	Enkel
Bouwvorm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Gietbouw
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Montageplaat
Lengte (millimeter):	180
Diepte (millimeter):	80 - 80
Inwendige diepte (millimeter):	76
Voor aantal inbouwsokkels:	3
Met schroeven:	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Ja
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19/20 mm
Buisvergrendeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	55
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	6
Aantal meegeleverde tuiten:	6
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)

Specificaties

Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Overig
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Blinddeksel
Transparant deksel:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

