contactdoos combinatie

# STV 1222-S



## STV 1222-S

**contactdoos combinatie**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73132201
Afmetingen: 250 x 400 x 122 mm

contactdoos combinatie, met beschermingsgraad IP44, geschikt voor inbouw bij de klant van inbouwapparaten in serie, met ingebouwde, op PE-/N-klem voorbedrade stopcontacten, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar, halogeenvrij

**beschikbare modules: 12**
**voorzien van:**
- **2 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V**
- **1 x CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V**
- **1 x CEE-contactdoos (voorkant), 32A, 400V**

**Meegeleverd toebehoren:**
**invoerwartel: 2x M25, 2x M32, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen**

# Technische gegevens

## Inbouwcomponenten

| | |
|---|---|
| SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V: | 2 |
| CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V: | 1 |
| CEE-contactdoos (voorkant), 32A, 400V: | 1 |

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP44 |
| Aantal N-potentialen: | 1 |
| Aantal rijen: | 1 |
| Aantal modules: | 12 |
| Aantal modules per rij: | 12 |
| Met N-klem: | ja |
| Met PE klem: | ja |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 250 mm |
| Lengte: | 400 mm |
| Hoogte: | 122 mm |
| Gewicht: | 2.675 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wandmontage |
| Slagvastheid: | IK08 |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902934744 |
| ETIM-klasse: | EC000379 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |
| Materiaal klapvenster: | Polycarbonaat |

## Kabelwartel

