



**Zertifikat Nr.: 8106-H1038**

Antragsteller: Taconova Group AG, Neunbrunnenstrasse 40, CH- 8050 Zürich

vom: 02.07.1981

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Mischerventile

Bezeichnung: NovaMix Standard 70 / 40, NovaMix Standard 70 FR,  
NovaMix Standard 70 FS

Typen: NovaMix Standard 70 / 40, ohne Rückflussverhinderer  
252.60XX.104, (XX = 02, 03, 04, 22, 23, 24);  
NovaMix Standard 70 / 40, mit Rückflussverhinderer  
252.6002.330, 252,6003.330;  
NovaMix Standard 70 FR, ohne Rückflussverhinderer  
252.6042.104, 252.6043.104;  
252.6042.211 (60 °C Mix-Temperatur ist voreingestellt);  
NovaMix Standard 70 FS, ohne Rückflussverhinderer  
252.6003.107, 252.6004.107, 252.6022.107

DN: 15 ... 25 PN: - tmax= 90°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW 102/1 (07/15), ZW 102/2 (07/16),  
UBA-Leitlinien, DIN 50930-6 (2001)

Gültigkeit: 31.10.2019

**Bemerkungen / Auflagen:**

Bei den thermostatischen Mischerventilen sind für die Komponenten, welche mit dem Trinkwasser in Kontakt kommen, hygienische Beurteilungen nach den KTW-Empfehlungen, den UBA-Leitlinien, dem DVGW-Arbeitsblatt W 270 und nach der DIN 50930-6 (Ausgabe 2001) vorgenommen worden.

Es erfolgten keine Prüfungen zu den technischen Anforderungen und Eigenschaften, sowie Funktionen und der Akustik.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

  
Javier Fernandez  
Leiter

Rubrik: Mischerventile

Bezeichnung: NovaMix Standard 70 / 40, NovaMix Standard 70 FR,  
NovaMix Standard 70 FS

| Typen  | DN | PN | C° | Geräusch-<br>gruppe | Verluste<br>kWh/24 h | Inhalt | Index | Metrologische<br>Klasse |
|--|----|----|----|---------------------|----------------------|--------|-------|-------------------------|
| NovaMix Standard 70/40, ohne Rückflussverhinderer  |    |    |    |                     |                      |        |       |                         |
| 252.6002.104   | 15 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| 252.6003.104   | 20 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| 252.6004.104   | 25 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| 252.6022.104   | 15 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| 252.6023.104   | 20 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| 252.6024.104   | 25 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| NovaMix Standard 70/40, mit Rückflussverhinderer   |    |    |    |                     |                      |        |       |                         |
| 252.6002.330   | 15 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| 252.6003.330   | 20 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| NovaMix Standard 70 FR, ohne Rückflussverhinderer  |    |    |    |                     |                      |        |       |                         |
| 252.6042.104   | 15 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| 252.6043.104   | 20 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| NovaMix Standard 70 FR, 60 °C Mix-Temperatur ist voreingestellt, ohne Rückflussverhinderer |    |    |    |                     |                      |        |       |                         |
| 252.6042.211   | 15 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| NovaMix Standard 70 FS, ohne Rückflussverhinderer  |    |    |    |                     |                      |        |       |                         |
| 252.6003.107   | 20 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| 252.6004.107   | 25 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |
| 252.6022.107   | 15 | -  | 90 |                     |                      |        | -     |                         |

Die letzten 3 Ziffern können je nach Kundenwunsch (Branding) von den genannten Typen abweichen.

Zubehör: Einlege-Rückflussverhinderer Typen 296.5203.003 und 296.5204.003