



TeSys U - Hulpmodule - Signalering thermische overbelasting - 1xMaakcontact

LUFW10

EAN Code: 3389110365511

Prijs: 103,30 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	LUF
product or component type	Functiemodule
compatibiliteit product	LUCC LUCB LUCD

Complementair

mounting mode	Plug-in
montagezone	Voorzijde
hoofdfunctie beschikbaar	Alarm bij thermische overbelasting
samenstelling hulpcontact	1 NO
Storingsignalisatie	Led voorpaneel
Kenmerken digitale uitgang	1 NO (AC-15) bij 230 V - vermogen: 400 VA - elektrische levensduur: 100000 cycles 1 NO (DC-13) bij 24 V - vermogen: 50 W - elektrische levensduur: 100000 cycles
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	2 A bij <70 °C
kortsluitbeveiliging	2 A zekering gG conform aan IEC 60947-5-1
aansluitingssteek	5,08 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,2...1 mm² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,25...1 mm² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5...1 mm² flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,2...1,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,2...1,5 mm² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...1,5 mm² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,2...1 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
bijbehorend type kabel	AWG24...AWG16
aanspanmoment	0,5...0,6 N.m - met schroevendraaier 3,5 mm vlak
net weight	0,055 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	10,4 cm
Package 1 Length	5,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	54,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,306 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.