



# Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Centraaldoos 8x16/19 mm, zonder beugel

CK70-16/19

1SPA007110F0520

Generated on 28-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPA007110F0520
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000253 - Centraaldoos rond (uitvoering 3)
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafobox
<b>Type</b>	CK70-16/19
<b>Omschrijving</b>	Centraaldoos 8x16/19 mm, zonder beugel Centraaldoos rond geschikt voor kanaalplaatvloeren met een dikte vanaf 150 mm, voorzien van tape. Boordiameter 80 mm. Kan gebruikt worden tijdens storten van de vloer.
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507085122
<b>Netto gewicht</b>	0,093 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 521,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	BD

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	130 PC
Besteleenheid	130 PC
Bruto gewicht	0,095 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 80 x 115 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwworm:	Centraaldoos
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Gietbouw
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	77
Lengte (millimeter):	80
Diepte (millimeter):	115 - 115
Inwendige diepte (millimeter):	70
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	80
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Ja
Aantal invoeren:	8
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja

## Specificaties

<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur:</b>	Blauw
<b>Dekselbevestiging:</b>	Geschroefd
<b>Verzegelbaar:</b>	Nee
<b>Functiebehoud:</b>	Geen
<b>Met afscherming:</b>	Nee
<b>Winddicht:</b>	Nee
<b>Armatuurhaakbevestiging:</b>	Nee
<b>Spruit:</b>	Dubbele spruit
<b>Speciale toepassing:</b>	Geen
<b>Uitvoering deksel:</b>	Geen
<b>Transparant deksel:</b>	Nee

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s
Breedte 1 (millimeter)	0	29.4	W1
Bouwworm	0	Centraaldoos	
Achterinvoer	0	T	
Aantal invoeren	0	8	
Diameter (millimeter)	0	80	D
Voor buisdiameter	0	16/19 mm	D1
Hoogte 1 (millimeter)	0	72	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	43	H2
Insteeklengte (millimeter)	0	25	IL

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

