

Afdækning til smart stikkontakt med afbryder (uden returfjeder), side-jord og betjeningsknap, white

157-66930

E-Nr.: 3417816800


EAN-Nr.: 5413736364851



4 års
garanti

Afdækning til stikkontakt med afbryder, sidejord og betjeningstryk. Der følger ikke skruer med, afdækningen klikkes blot på indsatsen, hvilket muliggør hurtigere installation. Den flade afdækning har et lille gennemsigtigt tryk, der viser LED-status samt tænder og slukker for smart stikkontakten.

Farve: white



Tekniske data

Afdækning til smart stikkontakt med afbryder (uden returfjeder), side-jord og betjeningsknap, white.

- Funktion: centralplade til firfaset stikkontakt til forsænket montering til det offentlige telekommunikationsnetværk i Holland (PTT). Centralpladen fastgøres på en firpolet stikontakt til forsænket montering ved hjælp af en skrue med blandet skruehoved (Pz1 kær 1x5.5mm)
- Kant: Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margin på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margin på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele.
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Farve: white
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet

- Antal linser: 0
- Demontering: skru centralpladen af
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning med flad kant: 56 x 56 mm (HxB), dimensioner for det synlige område af afdækningen: 45 x 45 mm (HxB)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Godkendelse: CE