



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Centraaldoos 8x16/19 mm, met klemvleugels

CB70Z-16/19

1SPA007110F0525

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007110F0525
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000253 - Centraaldoos rond (uitvoering 3)
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	CB70Z-16/19
Omschrijving	Centraaldoos 8x16/19 mm, met klemvleugels Centraaldoos rond geschikt voor kanaalplaatvloeren met een dikte vanaf 150 mm, voorzien van tape. Boordiameter 80 mm. Uitvoering zonder beugel, met klemveren. Kan gebruikt worden tijdens storten of is achteraf te plaatsen in de vloer. Geleverd in plastic
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507088550
Netto gewicht	0,097 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 521,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	130 PC
Besteleenheid	130 PC
Bruto gewicht	0,099 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 80 x 115 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwworm:	Centraaldoos
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Gietbouw
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	77
Lengte (millimeter):	80
Diepte (millimeter):	115 - 115
Inwendige diepte (millimeter):	70
Voor aantal inbouwsokkels:	0
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	80
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Ja
Aantal invoeren:	8
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Geen
Transparant deksel:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s
Breedte 1 (millimeter)	0	27.6	W1
Bouwworm	0	Centraaldoos	
Achterinvoer	0	T	
Aantal invoeren	0	8	
Diameter (millimeter)	0	80	D
Voor buisdiameter	0	16/19 mm	D1
Hoogte 1 (millimeter)	0	72	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	43	H2
Insteeklengte (millimeter)	0	25	IL

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

