




Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Centraaldoos voor gietbouw, 8 x 16 mm + 8 x 19/20 mm, met afneembaar bovendecksel

C60 16/19/20

1SPA007110F0600

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007110F0600
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	C60 16/19/20
Omschrijving	Centraaldoos voor gietbouw, 8 x 16 mm + 8 x 19/20 mm, met afneembaar bovendecksel Centraaldoos C60 voor beton, voorzien van buisvoeren 8 x 16 en 8 x 19/20 mm. Buisvoeren voorzien van rode afdichttape. Met afneembaar bovendecksel voor het aansluiten van voorbedrade flexbuis voor het stortproces. En een deksel aan de onderzijde.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507446930
Netto gewicht	0,19 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 680,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	64 PC
Besteleenheid	64 PC
Bruto gewicht	0,2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	150 x 150 x 85 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwvorm:	Centraaldoos
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Gietbouw
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	81
Lengte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	65 - 65
Inwendige diepte (millimeter):	60
Voor aantal inbouwsokkels:	0
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Ja
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19/20 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	150
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	16
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Blinddeksel
Transparant deksel:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

