

Productinformatieblad

Specificaties



iETL - Uitbreidingselement voor iTL/ iTLI - 1NO/NC+1NO - In=16A - Uc=12V AC/6V DC

A9C32216

EAN Code: 3606480091940

Prijs: 67,55 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Uitbreiding voor pulsrelais
device short name	iETL iTL 16
relaistoepassing	Afstandsbediening
poles description	2P
samenstelling poolcontact	1 C/O + 1 NO
In toegekende stroomsterkte	16 A
network type	AC

Complementair

network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
control type	Afstandsbediening Omschakelen
type controlesignaal	Impuls
schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut
impulsduur	50 ms
type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
local signalling	AAN/UIT indicatie
spanning stuurkring	48 V AC 50/60 Hz 24 V DC
voeding inschakelstroom	19 VA
mounting mode	Vast, rechts van de TL
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	60 mm
width	18 mm
depth	84 mm
colour	Wit
electrical durability	AC-21: 200000 cycles AC-22: 100000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen - <= 6 mm ²

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklemmen stuurkring in 0,5...6 mm ²
bereik compatibiliteit	Acti9 iTL Acti9 iTLI
compatibiliteit product	ITL 16A

Omgeving

standards	EN 669-2-2 EN 669-1
product certifications	GOST
quality labels	VDE NF IMQ KEMA CEBEC
geluidsniveau	60 dB
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
pollution degree	3
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	122 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	1,035 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,805 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 6

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Siliciumvrij Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.