


CU-ATHERMRF-HC: Analog Raumthermostat Heizen/Kuhlen, Funk



Kommerzielle Informationen

Analoger Thermostat zur Montage an der Wand oder freistehend mit mitgeliefertem Ständer.

- Einstellbare Hysterese
- Genauigkeit der gemessenen Temperatur: 0,1 Grad C.
- Betriebsbereich: 0 bis +40 Grad C
- Einstellbereich: 5 bis 35 Grad C
- Autonome Stromversorgung: 2 Batterien vom Typ AAA mit 1,5 V (im Lieferumfang enthalten).
- Schutzklasse: Klasse II – IP30.

Grundmaße der Einheit

Höhe	32 mm
Länge	80 mm
Breite	80 mm
Nettogewicht	0,540 kg

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Ausführung	sonstige	Messbereich	5 35 Grad Celsius
Art der Spannungsversorgung	Batterie	Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Anschluss	drahtlos	Anzahl der Ausgänge Kühlung	1
Mit Empfänger	✓	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Sensor extern	✓	Max. Spannung der Kontakte	24 Volt
Thermische Rückkopplung	ohne	RAL-Nummer	9016
Regelcharakteristik	PID	Höhe	32 Millimeter
Geeignet für Heizen	✓	Breite	80 Millimeter
Geeignet für Heizung	✓	Tiefe	80 Millimeter
Geeignet für Kühlen	✓	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	0 Watt
Differenz verstellbar	✗		
Temperatur ablesbar	✗		
Mit Geräuschniveauanzeige	✗		
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor		
Montageart	Aufputz		
Mit Display	✗		
Bedienung	Dreh		
Verdeckte Bedienung	✗		
Mit Trinkwasserschaltung	✗		
Kontaktausführung	Wechsler (NO/NC)		
Schutzart (IP)	IP30		
Schutzart (NEMA)	2		
Explosionssgeschützt	✗		
Farbe	weiß		
Klasse des Temperaturreglers	IV		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		
Kompatibel mit Google Assistant	✓		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✓		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗		