



Lastscheider OT OT125GLCC4AZ Veiligheidsschakelaar

OT125GLCC4AZ
1SCA148213R1001

Generated on 30-5-2025

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA148213R1001 |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | OT |
| Type | OT125GLCC4AZ |
| Omschrijving | OT125GLCC4AZ Veiligheidsschakelaar |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 36 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019776040 |
| Netto gewicht | 9,6 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 1456,83 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 24-01-2025 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 10,7 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 510 x 295 x 265 Millimeter |
| CBS nummer | 85363030 |

Specificaties

| | |
|--|--|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Lange draaigreep |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 1000 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 1000 - 1000 |
| Nom. continu stroom Iu (ampère): | 125 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 4 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt): | 55 |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt): | 55 |
| Aantal polen: | 4 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 1 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 1 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 250 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwvorm: | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Kleur bedieningselement: | Rood |
| Vergrendelbaar: | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Schroefaansluiting |

Specificaties

| | |
|---|--------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP65 |
| Aantal schakelaars: | 1 |
| Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 125 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | Overig |
| Hoogte (millimeter): | 400 |
| Diepte (millimeter): | 180 |

Generated on 30-5-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

