


CU-ATHERMRF-HC: Analoge thermostaat verwarmen/koelen, draadloos



Commerciële informatie

Analoge thermostaat met montage via muurbevestiging of vrij met bijgeleverde steun.

- Instelbare hysteresis
- Nauwkeurigheid gemeten temperatuur: 0,1 graden C.
- Werkingsbereik: 0 tot +40 graden C
- Instelbereik: 5 tot 35 graden C
- Autonome voeding: 2 batterijen van 1,5 V type AAA (meegeleverd).
- Beschermingsklasse: Class II - IP30.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	32 mm
Lengte	80 mm
Breedte	80 mm
Netto gewicht	0,540 kg

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Model	Overig	Meetbereik	5 35 Graden Celsius
Type voeding	Batterij	Aantal uitgangen verwarming	1
Aansluiting	Draadloos	Aantal uitgangen koeling	1
Met ontvanger	✓	Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Opnemer extern	✓	Max. spanning contacten	24 Volt
Thermische terugkoppeling	Geen	RAL-nummer	9016
Regelkarakteristiek	PID	Hoogte	32 Millimeter
Verwarmen	✓	Breedte	80 Millimeter
Geschikt voor verwarming	✓	Diepte	80 Millimeter
Geschikt voor koeling	✓	Energieverbruik standby (solstandby)	0 Watt
Differentie verstelbaar	✗		
Temperatuur afleesbaar	✗		
Met geluidsindicatie	✗		
Type opnemer	Weerstandsonnemer		
Montagewijze	Opbouw		
Met display	✗		
Bediening	Draai		
Verdekt/concealed bediening	✗		
Met tapwaterschakeling	✗		
Contactuitvoering	Wisselcontact (NO/NC)		
Beschermingsgraad (IP)	IP30		
Beschermingsgraad (NEMA)	2		
Explosie veilig	✗		
Kleur	Wit		
Klasse temperatuurregelaar	IV		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✓		
Compatible met Amazon Alexa	✓		
Met IFTTT ondersteuning	✗		