



TeSys U - Hulpmodule - Signalering thermische overbelasting - 1xVerbreekcontact

LUFDA10

EAN Code: 3389110109849

Prijs: 129,40 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	LUF
product or component type	Functiemodule
compatibiliteit product	LUCB LUCC LUCD

Complementair

mounting mode	Plug-in
montagezone	Voorzijde
hoofd functie beschikbaar	Signalering bij thermische overbelasting, automatisch of op afstand terugzetten
samenstelling hulpcontact	1 NO
Storingsignalisatie	Led voorpaneel
Us nominale voedingsspanning	24...240 V DC 24...240 V AC
stroomverbruik	7 mA bij 24 V DC 1.1 mA bij 240 V AC
Kenmerken digitale uitgang	1 NO (AC-15) bij 230 V - vermogen: 400 VA - elektrische levensduur: 100000 cycles 1 NO (DC-13) bij 24 V - vermogen: 50 W - elektrische levensduur: 100000 cycles
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	2 A bij <70 °C
kortsluitbeveiliging	2 A zekering gG conform aan IEC 60947-5-1
ingangstype	Opnieuw instellen op afstand - kabelkruissectie: 0,2...1,5 mm² <500 m - relatieve impedantie: 50 Ohm 52,8 mH - kabelcapaciteit: 0,093 nF
aansluitingssteek	5,08 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,2...1 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,2...1 mm² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,25...1 mm² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5...1 mm² flexibel met
aanspanmoment	0,5...0,6 N.m - met schroevendraaier 3,5 mm vlak
net weight	0,055 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,300 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Width	4,800 cm
Package 1 Length	10,800 cm
Package 1 Weight	71,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	26
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,161 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.