

UFH-0405SECO04: 4-gruppen verteiler stahl mit a-pump



Kommerzielle Informationen

Steel manifold for both housing and utility buildings. This manifold is suitable for both main and secondary heating at various High Efficiency boilers (according to GIW/ISSO 2007 regulations) and is hydraulically neutral. Flow and return outlets are right above each other for a good and smooth connection. Water coming from the boiler is reduced to a temperature suitable for underfloor heating. Outlets are connected to eurocone 3/4".

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Anschlussart Primärseite	2-rohrig	Max. Arbeitsdruck	4 Bar
Geeignet für Kühlen	✓	Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise	0
Werkstoff	Stahl	Breite	170 Millimeter
Position primärer Anschluss	oben	Höhe	480 Millimeter
Nenndurchmesser primär	1/2 Zoll (15)	Tiefe	390 Millimeter
Mit Ventilen am Primäranschluss	✗		
Erweiterbar	✗		
Mit Temperaturbegrenzung	✓		
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Umwälzpumpe	✓		
Hydraulischer Abgleich	ohne		
Mit Thermometer	✓		
Temperaturmessung Zufuhr	analog		
Mit Entlüftung	✓		
Mit Manometer	✗		
Verschließbare Heizkreise	✓		
Mit Durchflussanzeige	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✓		
Mit Umbau	✗		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
SPLIT-S20	05414764222397	Henco Klemmring für schraubfittige Ø20 (nicht gebrauchen für EK's)	
UFH-C191976	05414764222397	Henco WILO PARA 25/6-43/SCU 130MM 1 1/2"	
UFH-TM050-M	05414764222397	Henco Thermometer zum anschluss rucklauf mit eurokonus-anschlüssen	