



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Brandwerende centraaldoos 55 mm, 8x16 mm inclusief deksel met haakje

BWCV165B

1SPA007112F0420

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007112F0420
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000251 - Centraaldoos vierkant
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	BWCV165B
Omschrijving	Brandwerende centraaldoos 55 mm, 8x16 mm inclusief deksel met haakje Brandwerende centraaldoos geschikt voor plafondplaten met mogelijkheid voor buisvergrendeling. Met centraaldoosdeksel voorzien van haak en zonder kroonsteen.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507106803
Netto gewicht	0,124 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 2823,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	25 PC
Besteleenheid	25 PC
Bruto gewicht	0,128 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	110 x 110 x 55 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Vierkant
Uitvoering:	Enkel
Bouwworm:	Centraaldoos
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Hol plafond
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Lengte (millimeter):	70
Diepte (millimeter):	57 - 57
Inwendige diepte (millimeter):	55
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16 mm
Buisvergrendeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	70
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	8
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)

Specificaties

Kleur:	Rood
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	E60
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Ja
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Brandbeveiliging
Uitvoering deksel:	Deksel met haak en klem
Transparant deksel:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Vierkant	
Lengte 1 (millimeter)	0	15	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	15	L2
Lengte 5 (millimeter)	0	120	L5
Materiaaldikte (millimeter)	0	2.5	s
Breedte (millimeter)	0	70	W
Breedte 1 (millimeter)	0	15	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	15	W2
Bouwworm	0	Centraaldoos	
Aantal invoeren	0	8	
Voor buisdiameter	0	16 mm	D1
Diepte (millimeter)	0	78	D2
Hoogte 1 (millimeter)	0	67.5	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	67.5	H2
Insteeklengte (millimeter)	0	25	IL
Lengte (millimeter)	0	70	L

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

