


## UFH-0405SECO04: 4 -Groeps Stalen Verdeler Met A-Pomp



### Commerciële informatie

Stalen verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007) en is hydraulisch neutraal. Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting. CV-water wordt gereduceerd naar een temperatuur geschikt voor vloerverwarming. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

#### Certificaten

#### Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming



#### Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Aansluitwijze primaire zijde	2-pijps	Max. werkdruk	4 bar
Geschikt voor koeling	✓	Max. aantal uitbreidingsgroepen	0
Materiaal	Staal	Breedte	170 Millimeter
Positie primaire aansluiting	Boven	Hoogte	480 Millimeter
Nom. diameter primair	1/2" (15)	Diepte	390 Millimeter
Met afsluiters op primaire aansluiting	✗		
Uitbreidbaar	✗		
Temperatuurbegrenzing	✓		
Met terugslagklep	✗		
Met circulatiepomp	✓		
Hydraulische balans regeling	Geen		
Met thermometer	✓		
Temperatuurmeting aanvoer	Analoog		
Met ontluchting	✓		
Met manometer	✗		
Afsluitbare groepen	✓		
Met doorstroommeter	✗		
Met wandbevestigingsbeugel	✓		
Met omkasting	✗		

## Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
SPLIT-S20	05414764222397	Henco Klemring voor schroeffitting Ø20 (Niet voor EK'S)	
UFH-C191976	05414764222397	Henco WILO PARA 25/6-43/SCU 130MM 1 1/2"	
UFH-TM050-M	05414764222397	Henco Thermometer Voor Terugvoer Met Euroconus Aansluiting	