

Productinformatieblad

Specificaties



NG125NA - Lastscheider 3P - In=100A

18891

EAN Code: 3303430188919

Prijs: 365,90 EUR

Hoofd

range	Acti 9
productnaam	Acti 9 NG125NA
product of component type	Lastscheider
device short name	NG125NA
device applicatie	Maken en breken onder belasting Distributie
poles description	3P
number of protected poles	3
utilisation category	AC-22A In overeenstemming met IEC 60947-3 AC-22B In overeenstemming met IEC 60947-3 AC-23B In overeenstemming met IEC 60947-3
suitability for isolation	Ja In overeenstemming met IEC 60947-3

Complementair

le toegekende bedrijfstroom	100 A om 500 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	500 V AC 50/60 Hz
Icm onderbrekingsvermogen	2 kA lastscheider alleen
Icw korte duurstroom	1,5 kA gedurende 50 ms In overeenstemming met IEC 60947-3
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met IEC 60947-3
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen Handmatige uitschakeltest
local signalling	Uitschakelindicator AAN/UIT indicatie
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	9
hoogte	103 mm
breedte	81 mm
diepte	81 mm
gewicht product	0,72 kg
colour	Zwart
mechanical durability	20000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

electrical durability	Categorie A (behalve AC20, DC20): 1500 cycles AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-3 Categorie B (behalve AC20, DC20): 300 cycles AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-3
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
locking options description	Hangslotvergrendeling geïntegreerd
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 16...70 mm² stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 10...50 mm² flexibel
wire stripping length	Vermogenskring: 20 mm voor boven- of onderkant aansluiting
tightening torque	Vermogenskring: 6 N.m boven- of onderkant

Omgeving

standards	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK05
pollution degree	3 In overeenstemming met IEC 60947-3
tropicalisation	2 In overeenstemming met IEC 60068-1
omgevingstemperatuur voor werking	-10...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,6 cm
verpakking 1 breedte	12,1 cm
verpakking 1 lengte	12,8 cm
verpakking_1_gewicht	779 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	18
verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	14,484 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	114 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
Siliconenvrij	Nee

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.