

## UFH-CP: Pompunit Compositiet Verdeler, Met A-Pomp



### Commerciële informatie

Compositiet pompunit voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is solide van opbouw en laat een vlotte montage toe, zijn body heeft dubbele holle kamers waardoor hij goed isolerend is. Deze pompunit is uitgerust met debietregelaars per groep en heeft mogelijkheid grotere debieten te sturen bij minimaal drukverlies. Uitgangen worden 1" aangesloten.

Deze kunststof pompunit biedt volgende voordelen:

- Uitermate geschikt voor verwarmen en koelen
- Inclusief A-label pomp
- Geschikt voor PN6 installaties
- Koelen zonder condensatie

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	430 mm
Lengte	245 mm
Breedte	172 mm
Netto gewicht	1,000 kg

#### Certificaten

#### Toepassingen

Vloerverwarming

#### Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Kwaliteitsklasse pomphuis	Overig	Volumestroom (BEP)	2,6 Kubieke meter per uur
Materiaal waaier / pompwiel	Polypropyleen (PP)	Druk bij volumestroom (BEP)	65 Kilopascal
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met stekker	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0,2
Pompschakeling	Overig		
Toerenregeling motor	Ingebouwd		
Type toerenregeling	In vaste stappen geregeld		