HENSEL



Mi DS 25

- Afstandhouder
- Set met 2 Stuks
- Hoogte: 25 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Gegalvaniseerde staalplaat

AFMETINGEN

Hoogte:	25 mm
Nettogewicht:	0.027 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000413
EAN:	4012591654131
verpakkingseenheid:	10
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-9.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-8.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-7.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-6.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-5.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-4.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet)

OFFERTEKSTEN

Met isolatiemateriaal omhulde laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische in- en uitwerkingen op de bedrijfsmiddelen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeenvrij en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Afstandsstukken Mi DS 25, voor opbouw van montagerails, hoogte 25 mm, set van 2 stuks

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0