




Serie van waterdichte opbouwkasten gemaakt van metaal. Conform IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) en IEC 62208 (CEI 17-87). Verkrijgbaar in 7 maten, met transparante of zwarte deur met beschermingsgraad IP55. Fast&Easy-accessoires, van metaal, maken de installatie van modulaire apparaten en gegoten installatieautomaten tot 250 A in de kasten mogelijk, reduceren de assemblagetijden met tot wel 40%. Geschikt voor automatisering en distributie voor toepassingen binnen.

Isolatie klasse	Vorbereid met aardklem	Kleur	Grijs RAL 7035
Nominale afm. LxHxD (mm)	405 x 500 x 200	IP waarde	IP55
Materiaal	Plaatstaal van 10/10 tot 15/10, geleverd met epoxy-polyester poeders	Mechanische weerstand	IK10
Aant. sloten	2	Aant. modules EN 50022	54 (18x3)
Toepassing	Voor gebruik binnenshuis	Vermogens verlies A (W)	106
Vermogens verlies B (W)	80	Functionele dim. LxHxD (mm)	405 x 500 x 200
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Metaal
Electrocod	0320	Standaard	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
Familie	46 QM	Maximale nominale isolatiespanning (Ui)	690 V
Type deur	Blanco deur		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK10



STANDARDS/APPROVALS

