




# Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Multifunctionele inbouwdoos 40/50mm, 16/19/20 mm grootverpakking

MD4050-LS

1SPA007120F0115

Generated on 28-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPA007120F0115
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000249 - Inbouwdoos enkel
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafobox
<b>Type</b>	MD4050-LS
<b>Omschrijving</b>	Multifunctionele inbouwdoos 40/50mm, 16/19/20 mm grootverpakking Multifunctionele inbouwdoos met in hoogte verstelbare buisinvoer 16/19/20 mm, klemmend te bevestigen. Kleminrichting is eenvoudig te verwijderen. De inbouwdoos is voorzien van een detecteerbaardeksel. Per 150 stuks los gestort in een omdoos.
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507094483
<b>Netto gewicht</b>	0,044 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 427,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	BD

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	150 PC
Besteleenheid	150 PC
Bruto gewicht	0,054 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	105 x 85 x 55 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwworm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Voorzien van draaibare ring:	Ja
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Koppelbaar:	Ja
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	76
Lengte (millimeter):	105
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19/20 mm
Buisvergrendeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	85
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Ja
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof

## Specificaties

<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur:</b>	Blauw
<b>Dekselbevestiging:</b>	Opklemmend (snap)
<b>Verzegelbaar:</b>	Nee
<b>Functiebehoud:</b>	Geen
<b>Met afscherming:</b>	Nee
<b>Winddicht:</b>	Nee
<b>Armatuurhaakbevestiging:</b>	Nee
<b>Spruit:</b>	Tunnelspruit
<b>Speciale toepassing:</b>	Geen
<b>Uitvoering deksel:</b>	Blindeksel
<b>Transparant deksel:</b>	Ja

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
<b>Vorm</b>	0	Rond	
<b>Insteeklengte (millimeter)</b>	0	25	IL
<b>Lengte 1 (millimeter)</b>	1	0	L1
<b>Lengte 2 (millimeter)</b>	2	-	L2
<b>Lengte 3 (millimeter)</b>	3	-	L3
<b>Lengte 4 (millimeter)</b>	4	-	L4
<b>Lengte 5 (millimeter)</b>	5	-	L5
<b>Lengte 6 (millimeter)</b>	6	-	L6
<b>Materiaaldikte (millimeter)</b>	0	1.6	s
<b>Breedte 2 (millimeter)</b>	0	0	W2
<b>Uitvoering</b>	0	Enkel	
<b>Achterinvoer</b>	0	T	
<b>Aantal invoeren</b>	0	1	
<b>Diameter (millimeter)</b>	0	80	D1
<b>Voor buisdiameter</b>	0		D2
<b>Diepte (millimeter)</b>	0	57.3	D3
<b>Diepte buisinvoer (millimeter)</b>	0	15.8	D4
<b>Hoogte 1 (millimeter)</b>	0	30	H1

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

