

Enkelvoudige dimbediening voor Niko Home Control met leds, black coated

161-52043



Met deze drukknop dim je één lichtpunt of lichtkring. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht op- of neergedimd is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: black coated.

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (of octrooiaanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.



Technische kenmerken

Enkelvoudige dimbediening voor Niko Home Control met leds, black coated.

- Functie:
 - drukknoppen voor dimmen bestaan in enkelvoudige (met drie bedieningsknoppen) of tweevoudige (met zes bedieningsknoppen) uitvoering. Hiermee dimt de bewoner respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie
 - de specifieke bedieningsknoppen op elke drukknop zijn gegroepeerd per drie
 - om drukknoppen te bevestigen, klik je de drukknop op een Niko Home Control muurprint
 - de functies van de bedieningsknoppen wijs je toe bij het programmeren van de installatie door tijdens de adresseringsfase functies te koppelen aan het unieke adres van elke bedieningsknop. Deze gegevens worden opgeslagen in de controller
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Opdruk: op de bovenste en onderste toetsen staan pijltjes gedrukt die aangeven of je op- of neerdimt. Op de middelste toets(en) staat een lampje gedrukt om de favoriettoets aan te geven. Als je op deze toets drukt, gaat de verlichting meteen naar de ingestelde dimgraad
- Aantal lenzen: 2
- Lens: rond
- Lensafmetingen: 1 x 5.5 mm
- Ledkleur: amber
- Afwerkingskleur: black coated
- Kleur RAL (bij benadering): 9004
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 9000-N
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Brandveiligheid:

- alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
- alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Voedingsspanning: 26 Vdc
- Demontage: trek de centraalplaat los van de sokkel
- Slagvastheid: na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE