



Installatieautomaat Smissline-S  
Installatieautomaat 1 polig, B kar.,50A, 10kA  
S401M-B50  
2CCS571001R0505

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                     |
| Bestelnummer          | 2CCS571001R0505                               |
| Oude artikelnummer    | S401MB50                                      |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                |
| Merknaam              | ABB Componenten                               |
| Serie/programma       | Smissline-S                                   |
| Type                  | S401M-B50                                     |
| Omschrijving          | Installatieautomaat 1 polig, B kar.,50A, 10kA |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                |
| Indicatieve levertijd | 13 kalenderdagen                              |
| GTIN code             | 7612270101306                                 |
| Netto gewicht         | 0,14 Kilogram                                 |
| Land van herkomst     | CH                                            |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 64,30 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | FV               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,14 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 18 x 69 x 89 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | B         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 1         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 50        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):       | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 25        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 10        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 50   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC        |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 75        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |

## Specificaties

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b> | 0.75 - 25 |
| <b>Explosie veilig:</b>                                                 | Nee       |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>                                        | Nee       |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>                                          | 3.8       |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

