

## SPLIT-S20: Klemring voor schroeffitting Ø20 (Niet voor EK'S)



### Commerciële informatie

Het huis van de Henco fittingen is vervaardigd uit messing CuZn40Pb2 (CW617N).  
De fittingen zijn voorzien van O-ringen en een wartelmoer met open knelring.  
De knelfittingen zijn uitgerust met een stootring uit kunststof om elektrolyse tussen messing en aluminium te voorkomen.

Behalve voor buizen die in de vloer of de wand gelegd worden, kunnen Henco schroef- / knelfittingen gebruikt worden voor alle andere toepassingen met een maximale werkdruk tot 10 bar.

Het lichaam van de Henco schroef- / knelfitting is vervaardigd uit messing. Ze zijn voorzien van O-ringen en een wartelmoer met open knelring. Evenals de persfittingen uit messing zijn ze uitgerust met een stootring uit kunststof om elektrolyse tussen de messing en aluminium te voorkomen.

Zowel in het assortiment knel- als persfittingen bevinden zich een aantal fittingen die de mogelijkheid bieden om verbindingen tot stand te brengen tussen koperen of stalen buizen en Henco buizen.

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	9 mm
Lengte	24 mm
Breedte	24 mm
Netto gewicht	0,005 kg
SCIP nummer	f1f25752-8113-4c3d-a456-64095230cace

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

Materiaal	Messing
Geschikt voor stalen buis	✘
Geschikt voor roestvaststalen buis	✘
Geschikt voor aluminium buis	✘
Geschikt voor kunststof buis	✔
Geschikt voor kunststof meerlagenbuis	✔
Systeemgebonden	✔