

Installeren 2.0 Snoeren

Eca - aansluitsnoer dimmer, 4 meter

- Toepasbaar in holle ruimtes
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren



| | |
|--|-----------------------------------|
| Artikelnr.: | AT8325.04 |
| EAN: | 8712259548494 |
| Verpakkingshoeveelheid | 10 st. |
| Brandklasse | Eca |
| Functie snoer | Dimmer (3x1,5) |
| Type snoer | open eind |
| Lengte (M) | 4 mmm |
| Aantal polen | 4 |
| Nom. (meet)spanning | 400 V |
| Nom. (meet)stroom | 16 A |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Halogeenvrij | Nee |
| Mantelkleur | Bruin |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Totale lengte | 4000 mm |
| Toegekende stootspanning | 4 kV |
| Kabeldiameter | 8.9 - 8.9 mm |
| Mechanische codering | Ja |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Pool-markering | - |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Blauw |
| Type vergrendeling | Geïntegreerd in plug-in connector |
| Vuurbelasting | 1.36 kWh |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Vertind |
| Doorgangsweerstand | |
| Kabeltype | H05VV-F |
| Type geconfectioneerde kabel | Overig |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker |
| Uitvoering zijde 2 | Vrij kabeluiteinde |
| Geleideruiteindebehandeling | Ultrasoon verdichte adereinden |
| Ontmantellengte | 90 mm |
| Striplengte | 12 mm |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 90 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 60 °C |
| Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider | 50 °C |
| Verzending | 10 |

Installeren 2.0 is een stekkerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.