

Belysningsenhed med kabler, 230 V, med rød LED til afbrydere og tryk

170-37623

E-Nr.: 3417813955

EAN-Nr.: 5413736205444



4 års
garanti

Denne belysningsenhed har en ledningstilslutning, 230 V og en rød LED og bruges til belysning af afbrydere og tryk. Denne belysningsenhed kan også bruges i kabelkanaler.



Tekniske data

Belysningsenhed med kabler, 230 V, med rød LED til afbrydere og tryk.

LED-belysningsenheden klikkes ind i indsatsens nederste del. Afhængigt af valg af afbryder skal en belysningsenhed klikkes ind i venstre udskæring, eller to belysningsenheder skal placeres i venstre og højre udskæring.

Tilslutningsledningerne er PVC-isoleret. Det røde lys produceres af en LED med meget lille strømforbrug (0,2 W). Den er stødsikker og udstråler ingen varme. LED'en har en levetid på mindst 50.000 brændetimer. Ledningsdiameter: 0,5 mm².

Tilslutningsledningerne er udstyret med to kabelstik til tilslutning af belysningsenheden. CE-mærkning.

- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Godkendelse: CE