



# Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Multigietbouwdoos 2x19 mm, 50 mm diep

MGD50

1SPA007120F0260

Generated on 28-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPA007120F0260
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000249 - Inbouwdoos enkel
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafobox
<b>Type</b>	MGD50
<b>Omschrijving</b>	Multigietbouwdoos 2x19 mm, 50 mm diep Inbouwdoos voor gietbouw, dubbele buisinvoer 19mm, buisverdeling d.m.v. klemveren. Het deksel is voorzien van één aangespoten pen voor snelbevestiging op de tunnel. Met haken en ogen voor het vastbinden met draad op het wapeningsnet.
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507102614
<b>Netto gewicht</b>	0,055 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 589,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	BD

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	100 PC
<b>Besteleenheid</b>	100 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,055 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	95 x 75 x 70 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

## Specificaties

<b>Vorm:</b>	Rond
<b>Uitvoering:</b>	Enkel
<b>Bouwworm:</b>	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
<b>Voorzien van draaibare ring:</b>	Ja
<b>Montagewijze:</b>	Gietbouw
<b>Koppelbaar:</b>	Ja
<b>Uitgerust met:</b>	Geen
<b>Diameter (millimeter):</b>	79
<b>Lengte (millimeter):</b>	95
<b>Diepte (millimeter):</b>	52 - 52
<b>Inwendige diepte (millimeter):</b>	50
<b>Voor aantal inbouwsokkels:</b>	1
<b>Bevestiging schakelmateriaal:</b>	Schroeven
<b>Met schroeven:</b>	Ja
<b>Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:</b>	Nee
<b>Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:</b>	Nee
<b>Behuizingsdoorvoer via buismanchet:</b>	Ja
<b>Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:</b>	Nee
<b>Voor buisdiameter:</b>	19 mm
<b>Buisvergrendeling:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP00
<b>Breedte (millimeter):</b>	75
<b>Buisvergrendeling optioneel:</b>	Ja
<b>Achterinvoer:</b>	Nee
<b>Aantal invoeren:</b>	2
<b>Aantal meegeleverde tuiten:</b>	0
<b>Materiaal:</b>	Kunststof

## Specificaties

<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur:</b>	Blauw
<b>Dekselbevestiging:</b>	Opklemmend (snap)
<b>Verzegelbaar:</b>	Nee
<b>Functiebehoud:</b>	Geen
<b>Met afscherming:</b>	Nee
<b>Winddicht:</b>	Nee
<b>Armatuurhaakbevestiging:</b>	Nee
<b>Spruit:</b>	Dubbele spruit
<b>Speciale toepassing:</b>	Geen
<b>Uitvoering deksel:</b>	Blindeksel
<b>Transparant deksel:</b>	Nee
<b>Met scheidingswand:</b>	Nee

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
<b>Vorm</b>	0	Rond	
<b>Insteeklengte (millimeter)</b>	0	25.2	IL
<b>Lengte 1 (millimeter)</b>	1	20.9	L1
<b>Lengte 2 (millimeter)</b>	2	0	L2
<b>Lengte 3 (millimeter)</b>	3	-	L3
<b>Lengte 4 (millimeter)</b>	4	-	L4
<b>Lengte 5 (millimeter)</b>	5	-	L5
<b>Lengte 6 (millimeter)</b>	6	-	L6
<b>Materiaaldikte (millimeter)</b>	0	2	s
<b>Breedte 2 (millimeter)</b>	0	-	W2
<b>Uitvoering</b>	0	Enkel	
<b>Achterinvoer</b>	0	F	
<b>Aantal invoeren</b>	0	2	
<b>Diameter (millimeter)</b>	0	71.5	D1
<b>Voor buisdiameter</b>	0	19 mm	D2
<b>Diepte (millimeter)</b>	0	54.4	D3
<b>Diepte buisinvoer (millimeter)</b>	0	21.7	D4
<b>Hoogte 1 (millimeter)</b>	0	26	H1

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

