

## 29P-2622: Overgangstuk Henco pers naar koper buis 26x22 CW617N



### Commerciële informatie

Henco messing persfittings - voor elke situatie de beste oplossing.

29P Messing (CW617N) persfitting:

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: messing CW617N, vernikkeld
- Aansluiting 1: pers connectie; maatvoering: 16/20/26/32 mm
- Aansluiting 2: soldeer of knel connectie; maatvoering: 15/22/28 mm (koper)
- Materiaal pershuls: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameter 16 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermijding van elektrolyse
- Pershuls voorzien van 3 inspectievensters

#### Dimensies basiseenheid

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Netto gewicht | 0,138 kg                             |
| SCIP nummer   | 76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9 |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Infra, Scheepsbouw, Industrie, Energie/stadsverwarming

## Technische kenmerken

|                                |                    |                                       |                       |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1        | Messing            | Bochtstraal                           | 0 Millimeter          |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 26 Millimeter         |
| Materiaal aansluiting 2        | Koper              | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 22 Millimeter         |
| Vorm                           | Recht              | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Verlopend                      | ✗                  | Max. werkdruk bij 20°C                | 16 bar                |
| Excentrisch                    | ✗                  | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Systeemgebonden                | ✓                  |                                       |                       |
| Aansluiting 1                  | Persmof            |                                       |                       |
| Contourcode aansluiting 1      | TH                 |                                       |                       |
| Aansluiting 2                  | Soldeereind        |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting             | Messing            |                                       |                       |
| Zelfdichtend                   | ✗                  |                                       |                       |
| Met thermische isolatie        | ✗                  |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse           | Overig             |                                       |                       |
| Afgedopt                       | ✗                  |                                       |                       |
| Met aansluitingsindicator      | ✗                  |                                       |                       |
| Met aftapper                   | ✗                  |                                       |                       |
| Met ontluchter                 | ✗                  |                                       |                       |
| FM keur                        | ✗                  |                                       |                       |
| LPCB keur                      | ✗                  |                                       |                       |
| ULC keur                       | ✗                  |                                       |                       |
| UL-keur                        | ✗                  |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat         | ✗                  |                                       |                       |
| VdS keur                       | ✗                  |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring            | ✗                  |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas             | ✗                  |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water           | ✓                  |                                       |                       |
| KIWA-keur                      | ✗                  |                                       |                       |
| Gastec QA                      | ✗                  |                                       |                       |