



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Gietbouwdoos 1,5 3x 19 mm, 50mm diep zonder deksel met 1 x AD16/19

G153ZDS

1SPA007121F0251

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007121F0251
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000254 - Inbouwdoos anderhalf
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	G153ZDS
Omschrijving	Gietbouwdoos 1,5 3x 19 mm, 50mm diep zonder deksel met 1 x AD16/19 Inbouwdoos met drie buisvoeren 19mm, buisvergrendeling d.m.v. klemveren. Geschikt voor montage met behulp van magneten in het gietbouwproces. Geschikt voor vlakke tweevoudige inbouw wandcontactdozen. Zonder deksel en incl. afdichtdop AD16/19-W.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507140272
Netto gewicht	0,1 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 659,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	50 PC
Besteleenheid	50 PC
Bruto gewicht	0,11 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	160 x 80 x 60 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Ovaal
Uitvoering:	Anderhalf
Bouwworm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Gietbouw
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Lengte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	75 - 75
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	70
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	3
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja

Specificaties

Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Aantal polen klem:	0
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelspruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Geen
Transparant deksel:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Ovaal	
Hoogte 3 (millimeter)	0	-	H3
Hoogte 4 (millimeter)	0	152	H4
Insteeklengte (millimeter)	0	25.2	IL
Lengte 1 (millimeter)	1	22	L1
Lengte 2 (millimeter)	2	0	L2
Lengte 3 (millimeter)	3	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	4	0	L4
Lengte 5 (millimeter)	5	-	L5
Lengte 6 (millimeter)	6	-	L6
Radius (millimeter)	0	35	r
Uitvoering	0	Anderhalf	
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s
Achterinvoer	0	F	
Aantal invoeren	0	3	
Diepte (millimeter)	0	54.2	D
Voor buisdiameter	0	19 mm	D1
Diepte buisinvoer (millimeter)	0	22	D2
Hoogte 1 (millimeter)	0	26	H1



Hoogte 2 (millimeter)	0	27.8	H2
-----------------------	---	------	----

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

