

# Productinformatieblad

Specificaties



## ClimaSys - Geforceerde ventilatie - IP54 - 38m<sup>3</sup>/u - 230V - Rooster / filter G2

NSYCVF38M230PF

EAN Code: 3606480151163

**Prijs: 96,90 EUR**

### Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CV
product or component type	Ventilator
type filter	Norm
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 38 m <sup>3</sup> /h at 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 39 m <sup>3</sup> /h at 60 Hz
Us nominale voedingsspanning	150...250 V
ingangsspanning	230 V 50/60 Hz

### Complementair

Geabsorbeerd vermogen	4,5 W 50 Hz 4,8 W 60 Hz
In toegekende stroomsterkte	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Geluidsniveau < om	40...41 dB
lagertype	Kogel
hoogte	Extern: 137 mm
breedte	Extern: 117 mm
diepte	Extern : 49 mm
afmetingen uitsnijding	92 x 92 mm
net weight	0,22 kg
materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
kleur	Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
ambient air temperature for operation	-10...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
maximumdruk	29 Pa stroomsnelheid 0 m <sup>3</sup> /u
connections - terminals	Kabel
IP beschermingsgraad	IP54
apparatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangsrooster: voorkant 1 uitgesneden mal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>gebruiksvoorwaarde</b>	Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Omgeving moet relatief schoon zijn Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Verpakkingseenheid

---

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	7,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	12,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	14,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	280,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	CAR
<b>Number of Units in Package 2</b>	34
<b>Package 2 Height</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	28,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	10,940 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	272
<b>Package 3 Height</b>	68,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	100,000 kg

## contractuele waarborg

---

<b>Coverage</b>	Kernproduct
<b>Garantie</b>	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.