

# Productinformatieblad

Specificaties



## SpaceLogic SLP Series Air Quality Sensor, CO2, VOC, Humidity, Temperature, Room, Color Touchscreen, BACnet MSTP/Modbus, Optimum Black Housing

SLPBTCV2

EAN Code: 3606481900982

### Hoofd

<b>range</b>	SpaceLogic
<b>product or component type</b>	Sensor
<b>product name</b>	Spacelogic ruimteunit
<b>type meting</b>	Kooldioxide (CO2) Vluchtige organische stoffen (VOS) Vochtigheid Temperatuur
<b>device application</b>	HVAC Temperatuurregeling Ventilatorsnelheidsregelaar
<b>productspecifieke toepassing</b>	Controle binnenluchtkwaliteit Vochtigheidsregeling
<b>product certifications</b>	CE conforming to EN 61000-6-2 CE conforming to EN 61000-6-3 CE conforming to NL 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus
<b>protocol communicatiepoort</b>	BACnet Modbus
<b>resolutie display</b>	240 x 300
<b>afmeting display</b>	2,4 inch
<b>type display</b>	Kleuren touchscreen
<b>weergegeven informatie</b>	Temperatuur Temperatuurinstellingspunt Menugestuurd gebruikersinterface Relatieve vochtigheid CO2 Luchtkwaliteitsindex
<b>locatie</b>	Leefruimte
<b>mounting support</b>	Muurbevestiging
<b>depth</b>	23,7 mm
<b>height</b>	85 mm
<b>width</b>	115 mm
<b>network frequency</b>	50 Hz 60 Hz
<b>ambient air temperature for operation</b>	0...50 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>standards</b>	UL 916 FCC part 15 class B
<b>Kalibratiecertificaat</b>	Vochtigheid: vervangbaar RH-element beschikbaar in 1% & 2% met NIST
<b>kleur</b>	Wit
<b>Type sensor</b>	Zender NDIR (niet-dispersief infrarood) VOS-zender Capacitief met dunne film
<b>Us nominale voedingsspanning</b>	24 V AC 20...30 V DC
<b>product presentatie</b>	Compleet product
<b>oppervlakte afwerking</b>	Glanzend

## Complementair

<b>besturingstype</b>	voelbaar
<b>materiaal</b>	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
<b>beschikbarefunctie</b>	Met temperatuursensor Met CO2-sensor Met VOS-sensor (vluchtige organische stoffen) Met luchtvochtigheidsensor
<b>hysteresis</b>	1,5 %
<b>herhalingsnauwkeurigheid</b>	+/- 20 ppm
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Schroefaansluitblok - 2 kabel(s) (AWG 24...AWG 18)
<b>bereik compatibiliteit</b>	EcoStruxure Building Operation SmartX Kamer Doelcontroller programmeerbare controllers

## Omgeving

<b>vochtigheidsinstelbereik</b>	0...100 %
<b>instelbereik temperatuur</b>	10...35 °C 0...50 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	14,2 cm
<b>Package 1 Width</b>	9,8 cm
<b>Package 1 Length</b>	4,8 cm
<b>Package 1 Weight</b>	220 g

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 99

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 89bfcc78-dfb0-469a-8211-c50fc133952d

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.