



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Multigietbouwdoos 2x19 mm, 40 mm diep

MGD40

1SPA007121F0255

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007121F0255
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000249 - Inbouwdoos enkel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	MGD40
Omschrijving	Multigietbouwdoos 2x19 mm, 40 mm diep Inbouwdoos voor gietbouw, met dubbele buisvoer 19 mm en buisverdeling d.m.v. klemveren. Het deksel is voorzien van één aangespoten pen voor snelbevestiging op de tunnel. De dozen zijn koppelbaar.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507102591
Netto gewicht	0,051 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 510,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Besteleenheid	100 PC
Bruto gewicht	0,056 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	96 x 75 x 45 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwworm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Voorzien van draaibare ring:	Ja
Montagewijze:	Gietbouw
Koppelbaar:	Ja
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	75
Lengte (millimeter):	96
Diepte (millimeter):	42 - 42
Inwendige diepte (millimeter):	40
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	75
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Aantal polen klem:	0
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Blinddeksel
Transparant deksel:	Nee
Met scheidingswand:	Nee

Generated on 28-12-2023

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Insteeklengte (millimeter)	0	25.2	IL
Lengte 1 (millimeter)	1	20.9	L1
Lengte 2 (millimeter)	2	0	L2
Lengte 3 (millimeter)	3	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	4	-	L4
Lengte 5 (millimeter)	5	-	L5
Lengte 6 (millimeter)	6	-	L6
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Uitvoering	0	Enkel	
Achterinvoer	0	F	
Aantal invoeren	0	2	
Diameter (millimeter)	0	71.5	D1
Voor buisdiameter	0	19 mm	D2
Diepte (millimeter)	0	45.7	D3
Diepte buisinvoer (millimeter)	0	21.5	D4



Hoogte 1 (millimeter)	0	26	H1
-----------------------	---	----	----

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

