

Afdækning til et trådløst tryk eller 4-tryk med LED-styring,white


157-90002

EAN-Nr.: 5413736360488



4 års
garanti

Afdækning med fire betjeningstryk til styring af en LED-controller. Hvert betjeningstryk har sit eget mærkat: tænd/dæmp op, sluk/dæmp ned, farveloop og foretrukne. Dette tryk, kombineret med indsatsen til det trådløse tryk med fire betjeningstryk (410-00002), er særdeles velegnet til betjening af den trådløse 4-kanals konstantspændingsregulator (410-00121).



Tekniske data

Afdækning til et trådløst tryk eller 4-tryk med LED-styring,white.

- Funktion: afdækningen klikkes på indsatsen til 6A-trykket
- Antal knapper: 1
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Driftsmetode: tryk
- Farve: white
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Udskrift: tasten er udstyret med et permanent præget nøglesymbol
- Antal linser: 1
- Linse: tasten har en transparent kant, der lyser, når der trykkes på trykknappen. Denne ring giver mulighed for, at LED'en indikerer, når lyset er tændt. Den kan også anvendes som en slags indikatorlampe
- Lens size: 39 x 39 mm
- Demontering: træk den centrale plade af mekanismen
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 mm x 44.5 mm x 11 mm

- Godkendelse: CE