

Installeren 2.0 Stekerbare Eca-snoeren



Eca - koppelsnoer dimmer, 15 meter

- Toepasbaar in holle ruimtes.
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren.

Artikelnr.:	AT8324.15
EAN:	8712259589961
Verpakkingshoeveelheid	5 st.
Brandklasse	Eca
Functie snoer	Dimmer (3x1,5)
Type snoer	Koppelsnoer
Lengte (M)	15 m
Aantal polen	3
Toegekende spanning	400 V
Toegekende stroom	16 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Verontreinigingsgraad	2
Halogeenvrij	Nee
Mantelkleur	Bruin
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	-
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	-
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	-
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	-
Materiaal behuizing	-
Totale lengte	15000 mm
Toegekende stootspanning	4 kV
Kabeldiameter	78 - 78 mm
Kleur behuizing	Zwart
Mechanische codering	Ja
Pool-markering	L, N, PE
Kleur codering/contactinzetstuk	Blauw
RAL-nummercodering/contact inzetstuk	
Type vergrendeling	In de connector geïntegreerd
Vuurbelasting	5.1 kWh
Contactmateriaal	-
Oppervlaktebehandeling contacten	Vertind
Doorgangsweerstand	
Type geconfectioneerde kabel	Overig
Uitvoering zijde 1	Contrastekker (female)
Uitvoering zijde 2	Stekker
Geleideruiteindebehandeling	Ultrsoon versterkte draadeinden
Kabeltype	H05VV-F
Ontmantellengte	90 mm
Striplengte	12 mm
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²

Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	90 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur geleider(leiding)	50 °C
Verzending	5

De stekerbare snoeren van Attema bieden een betrouwbare oplossing voor uiteenlopende installaties. Het assortiment omvat Eca aansluitsnoeren en koppelsnoeren, met optionele Perilex-uitvoeringen. Geschikt voor toepassing in holle ruimtes en onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535. Dankzij de innovatieve Installeren 2.0 connectoren verloopt elke installatie snel en foutloos.

Cca-snoeren

Brandklasse Cca-snoeren zijn beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op voor actuele levertijden.

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.