



# Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Gietbouwdoos 50 mm, 3x19mm, voor dubbele wcd

G153

1SPA007121F0407

Generated on 28-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPA007121F0407
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000254 - Inbouwdoos anderhalf
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafobox
<b>Type</b>	G153
<b>Omschrijving</b>	Gietbouwdoos 50 mm, 3x19mm, voor dubbele wcd Inbouwdoos voor gietbouw, drie buisvoeren 19mm, buisvergrendeling d.m.v. klemveren. Deksel is voorzien van één aangespoten pen voor snelbevestiging op de tunnel. Geschikt voor vlakke tweevoudige inbouw en tweevoudige half opbouw wandcontactdozen.
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507112071
<b>Netto gewicht</b>	0,067 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 601,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	BD

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	50 PC
Besteleenheid	50 PC
Bruto gewicht	0,072 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	70 x 150 x 75 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Vorm:	Ovaal
Uitvoering:	Anderhalf
Bouwworm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Gietbouw
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Lengte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	75 - 75
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	70
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	3
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja

## Specificaties

<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur:</b>	Blauw
<b>Dekselbevestiging:</b>	Opklemmend (snap)
<b>Verzegelbaar:</b>	Nee
<b>Functiebehoud:</b>	Geen
<b>Met afscherming:</b>	Nee
<b>Winddicht:</b>	Nee
<b>Aantal polen klem:</b>	0
<b>Armatuurhaakbevestiging:</b>	Nee
<b>Spruit:</b>	Tunnelspruit
<b>Speciale toepassing:</b>	Geen
<b>Uitvoering deksel:</b>	Blindeksel
<b>Transparant deksel:</b>	Nee
<b>Met scheidingswand:</b>	Nee

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
<b>Vorm</b>	0	Ovaal	
<b>Hoogte 3 (millimeter)</b>	0	-	H3
<b>Hoogte 4 (millimeter)</b>	0	152	H4
<b>Insteeklengte (millimeter)</b>	0	25.2	IL
<b>Lengte 1 (millimeter)</b>	1	22	L1
<b>Lengte 2 (millimeter)</b>	2	0	L2
<b>Lengte 3 (millimeter)</b>	3	-	L3
<b>Lengte 4 (millimeter)</b>	4	0	L4
<b>Lengte 5 (millimeter)</b>	5	-	L5
<b>Lengte 6 (millimeter)</b>	6	-	L6
<b>Radius (millimeter)</b>	0	35	r
<b>Uitvoering</b>	0	Anderhalf	
<b>Materiaaldikte (millimeter)</b>	0	2	s
<b>Achterinvoer</b>	0	F	
<b>Aantal invoeren</b>	0	3	
<b>Diepte (millimeter)</b>	0	54.2	D
<b>Voor buisdiameter</b>	0	19 mm	D1
<b>Diepte buisinvoer (millimeter)</b>	0	22	D2

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Hoogte 1 (millimeter)	0	26	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	27.8	H2

Generated on 28-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

