


# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon M241 - Cartridge - 2 analoge stroom ingangen

TMC4AI2

EAN Code: 3606480649165

**Prijs: 109,60 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon M241
product or component type	Analoge ingang cartridge
compatibiliteit product	Modicon M241C
aantal analoge ingangen	2

### Complementair

analoog inputtype	stroom 4...20 mA stroom 0...20 mA spanning 0...10 V
analoge ingangsresolutie	12 bits
LSB-waarde	1 mVspanning 2 $\mu$ Astroom
duur sampling	10 ms
absolute nauwkeurigheid	+/- 0,2% van totaal at 25 °C
temperatuurafwijking	+/- 0,006 %FS/°C
herhalingsnauwkeurigheid	+/-0,2%FS
niet-lineariteit	+/-0,05%FS
overspraak	80 dB
type kabel	Kabel afgeschermd getwist paar
elektrische aansluiting	1 x 1.5 mm <sup>2</sup> 1 veeraansluitblok with pitch 3.5 mm adjustment voor ingangen en voeding
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Kabel afgeschermd getwist paar: <30 m voor invoer
isolatie	Tussen ingang en interne logica bij 500 V DC Niet-geïsoleerd tussen ingangen
voedingsspanningsgrenzen	20,4...28,8 V
lokale signalering	1 LED (groen) for PWR
height	50 mm
depth	21 mm
width	34 mm
net weight	0,055 kg
toelaatbare continue overbelasting	40 mA, analoog invoertype: stroom 30 V, analoog invoertype: spanning
ingangsimpedantie	<= 250 Ohm stroom >= 1 MOhm spanning

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

---

immuñiteit voor micro-  
onderbrekingen 10 ms

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1 PCE

---

Number of Units in Package 1 1

---

Package 1 Height 7 cm

---

Package 1 Width 3,5 cm

---

Package 1 Length 3 cm

---

Package 1 Weight 74 g

---

Unit Type of Package 2 S02

---

Number of Units in Package 2 27

---

Package 2 Height 15 cm

---

Package 2 Width 30 cm

---

Package 2 Length 40 cm

---

Package 2 Weight 2,24 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 34

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer D8dbab46-37ab-4503-807f-893da69cb5e6

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

PVC-vrij Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.