



WNA044



Serie-pulsdrukker (2x maak, gedeelde ingang), W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur Grijs
 Afwerking oppervlakte Mat
 Materiaal Thermoplast
 Oppervlakte behandeling Onbehandeld
 Transparant Nee

Afmetingen

Hoogte 71 mm
 Breedte 71 mm
 Diepte 53 mm
 Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
 Oppervlaktemontage

Bediening en signalering

Signaallamp Als toebehoren
 Aantal toetsen 1
 Type drukknop Serie drukknop
 Met terugmeldcontact Nee

Aansluiting

Type connector/steker Draaiverbinding

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55
 Slagvastheid IK IK08

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 35 °C

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging
 Aansluitwijze Met steekklemmen

Geschikt voor

cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
 REACh-SVHC vrij Ja
 RoHS conform Ja