

# Productinformatieblad

Specificaties



## ClimaSys CV - CSVS SmartFan 85m3/h 230V IP54

NSYCVF85M230DG

EAN Code: 3606481369734

**Prijs: 341,10 EUR**

### Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CV
product or component type	Ventilator
bereik compatibiliteit	Spacial Thalassa
type filter	G2
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 85 m3/h at 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 98 m3/h at 60 Hz
Us nominale voedingsspanning	175...253 V
ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
Certificering	CE EAC EMC-richtlijn 89/336 EEG
bijkomende informatie	Mag niet worden aangesloten op een stroomconversiemodule, omvormer of UPS-voeding

### Complementair

Geabsorbeerd vermogen	15 W 50 Hz 17 W 60 Hz
In toegekende stroomsterkte	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Geluidsniveau < om	46...49 dB
lagertype	Kogel
hoogte	Extern: 170 mm
breedte	Extern: 150 mm
diepte	Extern : 62 mm
afmetingen uitsnijding	125 x 125 mm
net weight	0,860 kg
materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (PC) Motorsteun: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
kleur	Uitgangsrooster: gerookt zwart (RAL 9005) Motorsteun: zwart (RAL 9005)
ambient air temperature for operation	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
maximumdruk	50 Pa stroomsnelheid 0 m³/u

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>connections - terminals</b>	Faston-connector
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP54
<b>apparaatsamenstelling</b>	1 axiaalmotor 1 extern beschermend transparant gerookt rooster: voorkant 1 slimme filter met stofsensor 1 ventilatorsensor gereed voor montage: achterzijde van uitgangsrooster 1 kabelwartel 1 uitgesneden mal
<b>gebruiksvoorwaarde</b>	Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Omgeving moet relatief schoon zijn Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	11,600 cm
<b>Package 1 Width</b>	17,400 cm
<b>Package 1 Length</b>	18,600 cm
<b>Package 1 Weight</b>	860,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	CAR
<b>Number of Units in Package 2</b>	6
<b>Package 2 Height</b>	27,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	7,486 kg

## contractuele waarborg

<b>Coverage</b>	Kernproduct
<b>Garantie</b>	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.