



VKG22B-F

4-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA +F, 1-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Uitvoering

Aantal polen 2

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modules 12

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

Afmetingen

Diepte 89 mm
 Inwendige diepte 79,60 mm
 Hoogte 365 mm
 Breedte 220 mm
 Aantal breedte-eenheden 12
 Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee
 Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035
 Kleur Lichtgrijs
 Materiaal Kunststof

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16
 Aantal fasen 1

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 2

Samenstelling

Aantal groepen 5
 Aantal lichtgroepen 4
 Aantal verdelerrijen 1
 Met kWh-meter Nee
 Aantal DIN-rails 1
 Uitbreiding mogelijkheid Ja
 Met beltransformator Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05
 IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30
 Beschermingsklasse Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja