



UFH-0505CDE16: 16-Groups manifold composite, district heating ESSENT



Informations commerciales

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Énergie / Chauffage District, Infra

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------|
| Type de raccordement côté primaire | À 2 conduit | Diamètre extérieur du tube primaire | 32 millimètre |
| Adapté au refroidissement | ✓ | Température moyenne (fonctionnement continu) | 10 60 degrés Celsius |
| Matériau | Plastique | Pression de travail max. | 6 bar |
| Positionner la connexion principale | Au-dessus | Nombre max. de groupes d'extension | 0 |
| Raccord primaire | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) | Tension d'alimentation | 230 volt |
| Diamètre nominal primaire | 3/4 pouce (20) | Nombre de groupes secondaires | 16 |
| Avec vannes sur raccordement primaire | ✓ | Diamètre extérieur du tube secondaire | 12 20 millimètre |
| Avec vanne mélangeuse | ✓ | Capacité de débit | 0 5 litre par heure |
| Évolutif | ✗ | Différence min. de pression départ / retour secondaire | 0 Kilo Pascal |
| Collecteur multi-zone | ✗ | Largeur | 165 millimètre |
| Limitation de température | ✓ | Hauteur | 520 millimètre |
| Avec soupape de non-retour | ✓ | Profondeur | 1125 millimètre |
| Avec pompe de circulation d'eau | ✓ | | |
| Type de pompe (pompe système) | CA | | |
| Pression nominale d'article | PN 6 | | |
| Avec régulateur | ✓ | | |
| Contrôle de l'équilibre hydraulique | Statique | | |
| Mesure du débit volumique | Analogique | | |
| Avec thermomètre | ✓ | | |
| Alimentation de mesure de température | Analogique | | |
| Retour de mesure de température | Analogique | | |
| Avec désaération | ✓ | | |
| Avec manomètre | ✗ | | |
| Raccord secondaire | Euroconus standardless | | |
| Diamètre nominal secondaire | 3/4 pouce (20) | | |
| Groupes fermant à clé | ✓ | | |
| Avec indicateur de débit | ✓ | | |
| Avec actionneur thermique | ✓ | | |
| Avec étrier de fixation murale | ✓ | | |
| Avec transformation | ✗ | | |

Produits liés