

**1621VC****AUDIOEENHEID EXTERNE CAMERA IKALL 2 DRADEN**

Luidsprekerunit voor 2-draadssysteem inclusief klemmen en audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Geschikt voor gebruik met externe PAL-kleurencamera. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de gebruikersnamen. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Ingangen voor deurslotbediening met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210. Afmetingen: 102x55x38 mm.



**1621VC**

## AUDIOEENHEID EXTERNE CAMERA IKALL 2 DRADEN

### ALGEMENE DATA

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 55 |
|-------------|----|

### AUDIOFUNCTIES

|           |    |
|-----------|----|
| Microfoon | Ja |
|-----------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Luidspreker | Ja |
|-------------|----|

### HARDWAREFUNCTIES

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Klemmen | L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO |
|---------|--------------------------------------|

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Temperatuurbereik (°C) | -25 ÷ 55 |
|------------------------|----------|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
|----------------------------------|---------|

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Building Kit audio-/videosysteem | Ja |
|----------------------------------|----|